

ANWENDUNGSGEBIET

- Abdichten von Arbeits- und Bewegungsfugen
- Kragplatten- und Fensteranschlüsse
- Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton



VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Öl, Fett, lose Teile, alte Anstriche, die Zementhaut sowie Beschichtungen müssen vorgängig entfernt werden.
- Das Abdichtungsband ist vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
- Bei Negativdrucken von über 0.3 bar ist eine geeignete Stützkonstruktion unerlässlich

TECHNISCHE DATEN PECITAPE 3000

- Farbe: grau
- Werkstoff: Thermoplastisches Elastomer TPE
- Shore-Härte A ISO 868: ca 80
- Zugfestigkeit DIN 53504: > 6N/mm²
- Reissdehnung DIN 53504 S2: ca. 600%
- Wasserdichtigkeit: Schlitzdruckprüfung erfüllt
- Bitumenverträglichkeit: erfüllt
- Haftzugfestigkeit nach 7 Tagen.
geprüftes System Beton /
Pecitape 3000: > 3N/mm²





KONTAKT

ÜBER UNS

**Dichte Bauten durch
Kompetenz und Erfahrung**

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Bauabdichtungen sowie Spenglerarbeiten aller Art. Ihr Problem ist unsere Mission. Mit unseren kompetenten Mitarbeitern sind wir imstande jegliche am Bau auftretende Dichtungsprobleme zu lösen. Wir unterstützen mit unserem Know-How Bauherren, Architekten und Fachplaner bereits bei der Projektphase.

Sie suchen einen kompetenten und seriösen Partner für Ihr Bauprojekt?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Die Firma Isotech Biel-Seeland AG bietet für alle Bauprobleme die passende Lösung.

Isotech Biel-Seeland AG

Wydengasse 4
CH – 2557 Studen

 TEL: 032 341 76 34 (Abdichtungen)
032 342 22 70 (Flachdach)

 FAX: 032 341 93 30

 MAIL: biel@isotechbielseeland.ch

Besuchen Sie unsere Website

www.isotechbielseeland.ch

Folgen sie uns | Instagram, Facebook

BANDABDICHTUNGEN

